



深圳市三德利精密科技有限公司

地址：深圳市松岗碧头第三工业区松源楼工业园 1 栋二楼 201C

TEL: 13430844019 E-mail: szssdljm168@163.com www.shenzhensandeli.com

SPEC（物性表）

PRODUCTNAME（产品名称）	防水网	
TYPE（型号）	SDL8400B	
ITEM（项目）	UNIT（单位）	SPEC（基准值）
Total Thickness（总厚度）	Thikness(um)	71±5
Color（颜色）	/	Black
Wire Diameter（线径）	Wire diameter(um)	40±4
Opening size（开孔大小）	Mesh Opening (um)	21±5
Porosity（开孔率）	Open Area (%)	14±3
Air permeability（透气量）	气密检测仪	2.3L/min/AP=0.2Kpa 8.0L/min/AP=7.4Kpa
IP Rating（防水等级）	以测物测试为准	IP54~IP66

存储条件：常温存放，湿度 40%~70%存储空间应避免潮湿、粉尘及阳光直射

防水网性能描述：防水网无毒、无臭，同时还具有强度高、弹性好、尺寸稳定性好、耐热、耐磨性好。
材质构成：

100%涤纶编织制作, 有不同密度、不同颜色。

不同的丝径、不同厚度、不同的韧度。

可以起到防尘防水同时美化外观作用。

密度分为不等, 可以起到防尘防水作用。

储存与使用：

建议产品储存于 0℃-38℃，相对湿度 50%以下, 存放于离地面及墙壁 10cm

以上的托板上，存放于阴暗处避免暴晒。上述条件保质期可达自生产日期起 36 个月。

使用前, 网布及所需固定的材料置于 0℃-38℃，相对湿度 50%-60%的环境中。

任何需固定的材料表面应平整，干燥，无尘，无油污和脱模剂等表面污染物。

备注：以上部分参数为参考值，不纳入出货具体数据。

